



Tekniset tiedot Noxion LED Paneeli  
Delta Pro V5 28W 3700lm - 830  
Lämmin Valkoinen | 120x30cm - UGR  
<19 - Sidelit - TRIAC Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 257843                                                                                        |
| EAN                            | 8719157073783                                                                                 |
| Valmistajakoodi                | 8719157073783                                                                                 |
| Merkki                         | Noxion                                                                                        |
| Valmistaja                     | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - TRIAC dimmable NDL |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 6 vuotta                                                                                      |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 100000                                                                                        |
| Tuotesarja                     | Delta Pro                                                                                     |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                     |
| Teho               | 28W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä                    |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3700lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 132               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen KytKentä       | Painoliitin       |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä            |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyreeni)                |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C                     |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |
| Korkeus (mm)       | 10       |

**Sensor Information**  **European suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**lopa 7 vuoden takuu**  
Ei sensoria